



L-52

Impermeabilizante

Descripción & Propiedades

Impermeabilizante y Terminación para Estanques L52, esta formulado para el sellado, impermeabilización y terminación de Estanques de Concreto.

Producto impermeabilizante formado a base de agua, formulado para impermeabilizar toda clase de superficies exteriores, caracterizado por su gran capacidad de elongación, elasticidad y alta impermeabilidad. Este producto presenta un secado rápido por acción de rayos UV, lo que significa una ventaja a la hora de ser aplicado en climas de alta humedad ambiental, como la zona sur de Chile (Tiempo de secado: 1 Hora aprox.).

Su formulación perfectamente equilibrada le confiere una alta resistencia a las condiciones de humedad a las que será sometido y de igual forma a variaciones de las superficies en donde sea aplicado.

IMPERMEABILIZANTE L52 es un impermeabilizante de Alta Resistencia, logrado mediante la utilización de Resinas Elastoméricas y componentes especiales provistos por empresas certificadas ISO 9000. Debido a su formulación en base a agua, IMPERMEABILIZANTE L52 es Inodoro y No Tóxico.

Usos

Sellado impermeabilizante para Estanques de Concreto. -Revestimiento y Terminación para Estanques de Concreto

Recomendaciones

Con el objetivo de lograr una adherencia óptima, es fundamental limpiar la superficie a trabajar, dejando está libre de cualquier agente contaminante como polvo, grasa, oxido, pintura adherida, entre otros. Una vez desprovista de cualquier contaminante, aplicar IMPERMEABILIZANTE L52.



Características:

Terminación:
SSEMibrillo. Es fabricado en color blanco y colores a pedido.

Dilusión:
Agua, para dilusión y limpieza de herramientas.

Secado:
Eca al tacto entre 20 y 30 minutos posterior a su aplicación. El tiempo entre aplicación de manos debe ser como mínimo 2 horas. Es lavable después de 5 días. No deja olores residuales, ni TAC.

Rendimiento:
Debido a su formulación alta en contenido de ligantes y pigmentos cubrientes, IMPERMEABILIZANTE L52 posee un excelente rendimiento, llegando a cubrir hasta 25 m2 por galón en superficies y condiciones óptimas.

Número de Manos:
2 a 6 según exigencia a la cual se someterá la superficie

Escanear Código_



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago

ventas@siscoconstruccion.cl

Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

www.siscoconstruccion.cl