



Impermeabilizante

Descripción & Propiedades

Producto elastomérico e impermeabilizante formado a base de agua, formulado para revestir toda clase de techos y uniones de diferentes materiales como lo son Vidrio, Galvanizados, Tejas, Pizarreños, Lozas, entre otros.

Su formulación especialmente diseñada con Anticorrosivos de gran prestación le confiere una alta resistencia a las condiciones climáticas de las diversas zonas de Chile y de igual forma a variaciones de las superficies en donde sea aplicado.

Este producto presenta un secado rápido por acción de rayos UV, lo que significa una ventaja a la hora de ser aplicado en climas de alta humedad ambiental, como la zona sur de Chile (Tiempo de secado: 1 Hora aprox.).

Se destaca la adherencia de este producto a distintos tipos de sustratos y superficies, tales como los anteriormente mencionados.

IMPERMEABILIZANTE L53 es un impermeabilizante de Alta Resistencia, logrado mediante la utilización de Resinas Elastoméricas y componentes especiales provistos por empresas certificadas ISO 9000. Debido a su formulación en base a agua, IMPERMEABILIZANTE L53 es Inodoro y No Tóxico.

Usos

- Protección e Impermeabilización para toda clase de Techos. -Impermeabilizante de Uniones de diferentes materiales. -Revestimiento de Techos y Uniones.
- Sellado y Alta Adherencia en diferentes materiales.
- Poder Anticorrosivo de Altas Prestaciones.

Recomendaciones

Con el objetivo de lograr una adherencia óptima, es fundamental limpiar la superficie a trabajar, dejando esta libre de cualquier agente contaminante como polvo, grasa, oxido, pintura adherida, entre otros. Una vez desprovista de cualquier contaminante, aplicar IMPERMEABILIZANTE L53.

Escanear Código_



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.



Características:

Terminación:
SSEMibrillo. Es fabricado en color blanco y colores a pedido.

Dilusión:
Agua, para dilusión y limpieza de herramientas.

Secado:
Seca al tacto entre 20 y 30 minutos posterior a su aplicación. El tiempo entre aplicación de manos debe ser como mínimo 2 horas. Es lavable después de 5 días. No deja olores residuales, ni TAC.

Rendimiento:
Debido a su formulación alta en contenido de ligantes y pigmentos cubrientes, IMPERMEABILIZANTE L53 posee un excelente rendimiento, llegando a cubrir hasta 25 m2 por galón en superficies y condiciones óptimas.

Número de Manos:
2 a 6 según exigencia a la cual se someterá la superficie

CÓDIGO DE PRODUCTO

Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago

ventas@siscoconstruccion.cl
Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

www.siscoconstruccion.cl