



## Impermeabilizante

### Descripción & Propiedades

Producto elastomérico e impermeabilizante formado a base de agua, formulado para revestir Pisos y Canchas de tránsito peatonal, y para tránsito vehicular de baja exigencia.

Su formulación perfectamente equilibrada le confiere una alta elasticidad y alto anclaje en las condiciones climáticas de las diversas zonas de Chile y de igual forma a variaciones de las superficies en donde sea aplicado.

Este producto presenta un secado rápido por acción de rayos UV, lo que significa una ventaja a la hora de ser aplicado en climas de alta humedad ambiental, como la zona sur de Chile (Tiempo de secado: 1 Hora aprox.).

Se destaca la adherencia de este producto a distintos tipos de superficies sobre las cuales habrá tránsito peatonal o vehicular de baja exigencia.

IMPERMEABILIZANTE L54 es un revestimiento de Altas Prestaciones, logrado mediante la utilización de Resinas Elastoméricas y componentes especiales provistos por empresas certificadas ISO 9000. Debido a su formulación en base a agua, IMPERMEABILIZANTE L54 es Inodoro y No Tóxico.

### Usos

Revestimiento para Pisos y Canchas de tránsito peatonal. -Revestimiento para Pisos de tránsito vehicular de baja exigencia.

### Recomendaciones

Con el objetivo de lograr una adherencia óptima, es fundamental limpiar la superficie a trabajar, dejando esta libre de cualquier agente contaminante como polvo, grasa, oxido, pintura adherida, entre otros. Una vez desprovista de cualquier contaminante, aplicar IMPERMEABILIZANTE L54.



### Características:

#### Terminación:

SSemibrillo. Es fabricado en color blanco y colores a pedido.

#### Dilusión:

Agua, para dilusión y limpieza de herramientas.

#### Secado:

Seca al tacto entre 20 y 30 minutos posterior a su aplicación. El tiempo entre aplicación de manos debe ser como mínimo 2 horas. Es lavable después de 5 días. No deja olores residuales, ni TAC.

#### Rendimiento:

Debido a su formulación alta en contenido de ligantes y pigmentos cubrientes, IMPERMEABILIZANTE L54 posee un excelente rendimiento, llegando a cubrir hasta 25 m2 por galón en superficies y condiciones óptimas.

#### Número de Manos:

2 a 6 según exigencia a la cual se someterá la superficie

Escanear Código\_



**Nota:** Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

**CÓDIGO DE PRODUCTO**

**Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago**

ventas@siscoconstruccion.cl

Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

[www.siscoconstruccion.cl](http://www.siscoconstruccion.cl)