



Impermeabilizante

Descripción

Impermeabilizante elastomérico en base agua formulado para impermeabilizar toda clase de superficies interiores o exteriores, caracterizada por su gran capacidad de elongación o elasticidad, alta impermeabilidad, lavabilidad y capacidad para disimular grietas. Se destaca la adherencia de este producto a diferentes tipos de sustratos: galvanizados, zincalum, concreto, estucos, ladrillos, fibrocementos, yesos, asfalto, paneles prepintados, maderas prensadas, aglomeradas y maderas en general, las cuales tienen alto trabajo mecánico, volcánita, cartón, papel mural, Aislapol, empastes, O.S.B, aceros con anticorrosivos, etc.

Usos

Protección de todo tipo de materiales de construcción. Tales como paredes, baños, cocinas, cielos, terrazas, muros, lozas, etc. Para revestir superficies constructivas donde existe alta exigencia de impermeabilidad y durabilidad.

Preparación de Superficies

- **1. ASFALTO:** La superficie debe estar firme, libre de grasa, polvo, sales o materiales sueltos, antes de aplicar Impermeabilizante P10. Si es que existen juntas o grietas, tratar previamente con una pasta Elastomérica para emparejar.
- **2. HORMIGON:** La superficie debe estar libre de grasa, polvo, sales o materiales sueltos, antes de aplicar Impermeabilizante P10. No existe un buen anclaje del producto si existe presencia de membranas de curado o algún elemento desmoldante. En el caso de hormigones nuevos, se sugiere quemar con una solución de ácido muriático al 30% y luego lavar la superficie.
- **3. GALVANIZADOS NUEVOS:** Lavar, desengrasar y enjuagar antes de aplicar 2 o 3 manos del producto.
- **4. GALVANIZADOS OXIDADOS:** Si la superficie presenta óxido, pinturas mal adheridas, polvo, grasa u otros, se deben eliminar completamente.

Escanear Código_



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.



Características:

Terminación:
Se fabrica en color blanco y en colores a pedido. La terminación es Semibrillo.

Dilusión:
Agua, para dilución y limpieza de herramientas. Mantener envases bien cerrados..

Secado:
Impermeabilizante P10 seca al tacto entre 20 y 30 minutos. El tiempo entre manos debe ser como mínimo 6 horas. Es lavable después de un periodo de 15 días. No deja olores residuales.

Rendimiento:
Debido a su formulación alta en contenido de ligantes y pigmentos cubrientes, tiene un excelente rendimiento, llegando a cubrir hasta 50 m² por tineta y en una superficie bien acondicionada.

Número de Manos:
2 a 3 según exigencia a la cual se someterá la superficie.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago

ventas@siscoconstruccion.cl
Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

www.siscoconstruccion.cl